



## combi comfortplus

Elektrisches Stanz- und Bindsystem für Plastikbindung. Für die schnelle und praktische Erstellung von Broschüren und Unterlagen in kleinen bis großen Auflagen.



**NEU!**

Ab 1. Quartal 2016 erhältlich.

PREMIUM QUALITY WORLDWIDE  
MADE IN GERMANY

**comfortplus** steht für eine stark gesteigerte Stanzgeschwindigkeit, im Vergleich zu unserer aktuellen comfort Serie. Dieses Plus an Geschwindigkeit wird durch einen neuen doppelt so starken Motor erzielt.

Die neue **combi comfortplus** ersetzt die aktuellen Modelle combi comfort und combi E.

### Kundennutzen:

- Bindet bis zu 480 Blatt
- DurchmesserEinstellung garantiert einfaches Öffnen und Schließen des Bindeelements, für perfekte Präsentationen
- Drehknopf zum Einstellen des Randabstands
- Speziell gehärtete Stanzstempel für nachhaltige Nutzung
- Versetzte Stanzstempel für ein besseres Stanzergebnis
- Höchste Formatflexibilität durch QSA-Technologie z.B. zwischen DIN A4 und A5
- Verstellbarer Seitenanschlag für ideale Stanzanpassung
- Leicht zu leerende Abfallschublade
- Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße
- Robuste Bauweise und kompaktes Design

### Maximum:

- Arbeitsbreite **340 mm**
- Stanzstärke bis **2,5 mm**
- Blockstärke bis **48 mm**

### Leistung:

- Max. gestanzte Blätter per Stunde **16.000**
- Max. gebundene Produkte per Stunde **250**





Vertikales Stanzen erhöht die Präzision beim Stanzvorgang.



Die QSA-Technologie (Quick Size Adjustment) erlaubt das sekundenschnelle Ausschalten der Stanzstempel, wodurch Papierformate einfach und schnell gewechselt werden können.




Der Randabstand kann mit Hilfe eines Drehknopfes zwischen 2 mm und 4,5 mm angepasst werden. Somit kann tiefer in das Papier gestanzt werden.



Bindet bis zu 480 Blatt. Die DurchmesserEinstellung garantiert ein schnelles Öffnen, sowie einfaches Schließen des Plastikbinde- rücken.

## US-Teilung



21 Ringe auf DIN A4  
14 Ringe auf DIN A5

Technische Daten:	combi comfortplus
Stanzkapazität - Blätter per Stunde:	16.000
Min. Stanzbreite:	10 mm
Max. Stanzbreite:	340 mm
Min. Länge ungestanzte Seite:	50 mm
Max. Länge ungestanzte Seite:	500 mm
Max. Stanzstärke:	2,5 mm
Stanzvorgang:	Elektrisch
Stanzart:	Rechteckig 8 x 3 mm
Teilung:	US
Ausschaltbare Stanzstempel (QSA):	Ja
Variabler Randabstand:	Ja
Blockstärke:	1 - 48 mm
Bindeelement Ø:	6 - 52 mm
Min. Bindebreite:	10 mm
Max. Bindebreite:	340 mm
Bindevorgang:	Manuell
Bindeleistung Blöcke per Stunde:	250
Maschinenmaße L x B x H:	360 x 500 x 250 mm
Maschinengewicht:	23,5 kg
Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H:	630 x 600 x 340 mm
Maschinengewicht mit Verpackung:	26 kg
Stromanschluss:	230/250V /50Hz/ 180W 115/200V /60Hz/ 180W



## Neuer Motor

Der neue 180 Watt *comfortplus* Stanzmotor, mit einem Stanzzyklus von 1,2 Sekunden, ist nahezu doppelt so schnell als das Vorgängermodell.