

RENZ®

BINDEN UND LAMINIEREN MIT SYSTEM

NEU!
Einfacher kann
Drahtkammbinden
nicht sein !



Die neue Generation Stanz- und Handbindemaschinen für RENZ RING WIRE® Drahtkammbindung.

SRW 360 eco S 360

kombinierte Handstanz- und Schließmaschine



SRW 360 comfort eco 360 comfort

kombinierte elektrische Stanz- und Handschließmaschine


QUALITY -
MADE IN GERMANY

OFFICE LINE

LEISTUNGSMERKMALE

- [+] Optimaler, bedienerfreundlicher Arbeitsablauf durch neues ergonomisches Design.
- [+] **SRW 360 / eco S 360** können durch modulare Bauweise mit einem Elektroantrieb zu kombinierten elektrischen Stanz- und Handschließmaschinen nachgerüstet werden.
- [+] Kompakte Bauweise mit hoher Standsicherheit.
- [+] Bestes Stanzkräfteverhältnis.
- [+] Weltweit erste Drahtkamm-Schließeinheit bis 38 mm = 1 1/2".
- [+] Arbeitsbreite 360 mm.

ERGONOMISCHER ABLAUF VON OBEN NACH UNTEN



Senkrecht stanzen - manuell oder elektrisch.

Die gestanzten Blätter werden in den schräg stehenden offenen Bindekamm eingehängt.

Nun wird die komplette Broschüre ganz einfach in die direkt davorliegende Schließ-einheit geschoben und sofort geschlossen.

Mit dieser Neuerung ist die RENZ-Drahtkammbindung die komfortabelste Bindeart im Büro !

MODULAR AUSBAUBAR

In nur 3 Minuten vom manuellen zum elektrischen Stanz- und Handbindegerät !



SRW 360 / eco S 360

Entfernen des hinteren Abdeckblechs.

+



Elektroantrieb

Einsetzen und Befestigen des elektrischen Stanzantriebes. Hinteres Abdeckblech wieder anschrauben.

=



SRW 360 comfort / eco 360 comfort

In nur 3 Minuten vom manuellen zum elektrischen Stanz- und Handbindegerät umgebaut.

MASSE UND DATEN - AUF EINEN BLICK

	SRW 360	SRW 360 comfort	eco S 360	eco 360 comfort
Länge, Breite, Höhe	58, 33, 15 cm	58, 42, 15 cm	58, 33, 15 cm	58, 42, 15 cm
Gewicht	19 kg	31 kg	19 kg	31 kg
Stanzstempel einzeln ausschaltbar	ja [alle]	ja [alle]	ja [alle]	ja [alle]
Stanzstärke	bis zu 2,5 mm/25 Blatt*	bis zu 2,5 mm/25 Blatt*	bis zu 3 mm/30 Blatt*	bis zu 3 mm/30 Blatt*
stufenlos verstellbarer Randabstand	ja	ja	ja	ja
max. Blockstärke	bis 12 mm/120 Blatt*	bis 12 mm/120 Blatt*	bis 34 mm/340 Blatt*	bis 34 mm/340 Blatt*
Verarbeitbare Ø	3/16" - 9/16" 5,5 - 14,3 mm	3/16" - 9/16" 5,5 - 14,3 mm	1/4" - 1 1/2" 6,9 - 38 mm	1/4" - 1 1/2" 6,9 - 38 mm
Bindeleistung	bis 250 Blocks/h	bis 280 Blocks/h	bis 250 Blocks/h	bis 280 Blocks/h
max. Bindebreite	bis max. 360 mm	bis max. 360 mm	bis max. 360 mm	bis max. 360 mm
Anzahl Stanzstempel	42	42	28	28
Teilung	3:1	3:1	2:1	2:1
Schlaufenzahl/Loops auf DIN A4	34	34	23	23
Stanzkapazität	bis 5.000 Blatt/h	bis 10.000 Blatt/h	bis 5.000 Blatt/h	bis 10.000 Blatt/h
Motor	modular erweiterbar	230 V 50 Hz/90 Watt	modular erweiterbar	230 V 50 Hz/90 Watt
Verpackungsarten der Schlaufen	Wire Pack	Wire Pack	Wire Pack bis 1" Plister 1 1/8 - 1 1/2"	Wire Pack bis 1" Plister 1 1/8 - 1 1/2"

* 70/80 g/qm Papier